

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ


Код: RG-59+2X0.5

КАБЕЛЬ CCTV **RG-59+2X0.5**

Специальный кабель для промышленного телевидения.

Наружное покрытие HDPE с высокой плотностью является нетоксичным полимером, с высокой прочностью на растяжение, стойкость к высоким температурам плавления и вязкостью и химической стойкостью.



В бухте, м	305 метров. Цена указана за 1 метр кабеля при покупке
Коаксиальный кабель:	RG-59
Внутренний проводник:	Ø 0.59 mm Cu Кабель
Диэлектрик:	Ø 3.7 mm PE полный Гелевый
Экран:	
Обшивка:	Многожильный провод Cu
Плотность оплетки:	70 %
Электрический импеданс:	75 Ω
Внешняя оболочка:	Ø 6 mm HDPE
Затухание в кабеле на отрезке 100м:	6.73 dB @ 55 MHz 12.47 dB @ 211 MHz 14.6 dB @ 300 MHz 16.72 dB @ 400 MHz 18.7 dB @ 500 MHz 19.5 dB @ 550 MHz 22.87 dB @ 750 MHz 24.67 dB @ 865 MHz 26.64 dB 1000 MHz
Электрический кабель:	
Внутренний проводник:	2 x 0.5 mm Многожильный провод Cu
Активное сопротивление питающих проводов:	3.5 Ω / 100 m
Внешняя оболочка:	Ø 5.5 mm
Гарантия:	2 года